



ЗМІСТ

Знищувач бур'янів електричний термічний WBR-2000	2
Мийка високого тиску PWA-2136 Т	3
Мийка високого тиску PWB-2050 Т	4
Повітродувка електрична HBL-6523	5
Газонокосарка електрична ELM-1232	6
Газонокосарка електрична ELM-1232 BL	7
Оприскувач садовий акумуляторний GBS-16/12	8
Оприскувач садовий акумуляторний GBS-16/12 MP	9
Оприскувач садовий акумуляторний GBS-16/12 E	10
Електропила ланцюгова CSE-2605	11
Електропила ланцюгова CSE-2616	12
Електропила ланцюгова CSE-2604 S	13
Електропила ланцюгова CSE-1814	14
Пила бензинова CSG-3040	15
Пила бензинова CSG-2745	16
Пила бензинова CSG-3545 2М	17
Триммер садовий електричний BCE-1720/BCE-1720 К	18
Триммер садовий електричний BCE-1940	19
Триммер садовий електричний BCE-2020	20
Триммер бензиновий BCG-3045	21
Триммер бензиновий з двотактним двигуном BCG-2917	22
Триммер бензиновий BCG-2812	23
Триммер бензиновий BCG-3014	24
Ножі та диски для садових тримерів	25
Ліска для садових тримерів	26

Знищувач бур'янів електричний термічний WBR-2000



5 сек.

ЕКОЛОГІЧНЕ ЗНИЩЕННЯ РОСЛИННИХ КЛІТИН БУР'ЯНІВ ЗА 5 СЕКУНД




Макс.
2000 Вт

МАКСИМАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ 2000 Вт



220 В
50 Гц

НАПРУГА ТА ЧАСТОТА



50-600 °C

ПРОДУКТИВНІСТЬ



500 л/хв

ТЕМПЕРАТУРА ПОТОКУ ПОВІТРЯ



1,1 кг

ВАГА НЕТТО



Максимальная мощность:	2000 Вт
Номинальная напряжение:	220 В ± 10%
Номинальная частота:	50 Гц
Продуктивность:	500 л/хв
Температура потока воздуха:	50-600 °C
Вес нетто/брутто:	1,1 кг/1,2 кг

Мийка високого тиску PWA-2136 T



АСИНХРОННИЙ ДВИГУН ПОТУЖНІСТЮ 2100 Вт



БАРАБАН ДЛЯ ШЛАНГУ ВИСОКОГО ТИСКУ



ТРЬОХПОРШНЕВИЙ АКСІАЛЬНИЙ НАСОС З АЛЮМІНІЄВОГО СПЛАВУ



РЕЖИМ САМОВСМОКТУВАННЯ (З БОЧКИ АБО ВІДКРИТИХ ВОДОЙМ)



СИСТЕМА «TOTAL STOP»

Комплектність:

- шланг високого тиску довжиною 8 метрів
- струминна насадка
- насадка «грязьова турбо-фреза»
- електрошнур довжиною 5 метрів
- вхідний фільтр тонкого очищення
- модернізована пінна насадка

Максимальна потужність:	2100 Вт
Номинальна напруга:	220 В ± 10%
Номинальна частота:	50 Гц
Максимальний тиск:	170 бар (17 МПа)
Робочий тиск:	120 бар (12 МПа)
Продуктивність:	360 л/годину (6 л/хв)
Клас захисту:	IPX5
Вага нетто/брутто:	18 кг/20 кг



Мийка високого тиску PWB-2050 T



КОЛЕКТОРНИЙ ДВИГУН ПОТУЖНІСТЮ 2000 Вт



БАРАБАН ДЛЯ ШЛАНГУ ВИСОКОГО ТИСКУ



ТРЬОХПОРШНЕВИЙ АКСІАЛЬНИЙ НАСОС З АЛЮМІНІЄВОГО СПЛАВУ



РЕЖИМ САМОВСМОКТУВАННЯ (З БОЧКИ АБО ВІДКРИТИХ ВОДОЙМ)



СИСТЕМА «TOTAL STOP»

Комплектність:

- шланг високого тиску довжиною 5 метрів
- струминна насадка
- насадка «грязьова турбо-фреза»
- електрошнур довжиною 5 метрів
- вхідний фільтр тонкого очищення
- пінна насадка

Максимальна потужність:	2000 Вт
Номинальна напруга:	220 В ± 10%
Номинальна частота:	50 Гц
Максимальний тиск:	150 бар (15 МПа)
Робочий тиск:	110 бар (11 МПа)
Продуктивність:	360 л/годину (6 л/хв)
Клас захисту:	IPX5
Вага нетто/брутто:	10 кг/11 кг



Повітродувка електрична HBL-6523



Потужність двигуна 650 Вт



ВАГА НЕТТО/БРУТТО 1,5 кг/1,65 кг



ПРОДУКТИВНІСТЬ 2,3 м³/хв

- Компактність і легкість керування
- Регульований потік повітря
- Два режими роботи: пиловсмоктувач і повітродувка
- Ефективний збір будівельного сміття при роботі в режимі пилососа



Максимальна потужність:	650 Вт
Номінальна напруга:	220 ± 10% В
Номінальна частота:	50 Гц
Електродвигун:	Однофазний колекторний з подвійною ізоляцією
Клас безпеки:	II
Максимальна швидкість обертання двигуна:	14000 об/хв
Максимальна продуктивність:	2,3 м³/хв
Діаметр насадки:	25 мм
Вага нетто/брутто:	1,5 кг/1,65 кг

Газонокосарка електрична ELM-1232




Потужність двигуна 1200 Вт



Висота зрізу



Об'єм травозбірника



Ширина скошування

- Для якісного та швидкого догляду за газоном
- Маневреність та простота використання
- Потужний та надійний колекторний двигун
- Три положення висоти зрізу (25 мм, 45 мм, 65 мм)
- Об'єм травозбірника 35 л

Максимальна потужність двигуна:	1200 Вт
Номинальна напруга:	220 В ± 10%
Номинальна частота:	50 Гц
Кількість обертів шпинделя:	3450 об/хв
Ширина скошування:	320 мм
Висота зрізу:	25 мм, 45 мм, 65 мм
Об'єм травозбірника:	35 л
Вага нетто/брутто:	6,9 кг/8,4 кг



Газонокосарка електрична ELM-1232 BL




Потужність двигуна 1200 Вт



Висота зрізу



Об'єм травозбірника




Ширина скошування

- Потужний та надійний асинхронний двигун
- Для якісного та швидкого догляду за газоном
- Маневреність та простота використання
- Три положення висоти зрізу (25 мм, 40 мм, 55 мм)
- Об'єм травозбірника 35 л

Максимальна потужність двигуна:	1200 Вт
Номинальна напруга:	220 В ± 10%
Номинальна частота:	50 Гц
Кількість обертів шпинделя:	3000 об/хв
Ширина скошування:	320 мм
Висота зрізу:	25 мм, 40 мм, 55 мм
Об'єм травозбірника:	35 л
Вага нетто/брутто:	11,4 кг/12,9 кг




Опрыскиватель садовый аккумуляторный GBS-16/12



АКУМУЛЯТОРНА БАТАРЕЯ
З ПАРАМЕТРАМИ 12 В, 8 А·г



БАК ДЛЯ СУМІШІ ОБ'ЄМОМ 16 ЛІТРІВ



ВОЛЬТМЕТР

- Тривала робота без додаткової зарядки
- Просте використання
- Зручне наплічне кріплення з ергономічною спинкою
- Об'ємний бак для готового розчину
- Зносостійкий та ударостійкий корпус
- Продуктивний насос
- Чотири типи насадок у комплекті
- Регулювання довжини телескопічної трубки розпилювача
- Регулятор витрати суміші

Номинальна напруга:	12 В
Тип аккумуляторної батареї:	Герметична свинцево-кислотна батарея
Ємність батареї:	8,0 А·г
Об'єм бака:	16 л
Робочий тиск:	1,5-5,0 бар (0,15-0,5 МПа)
Продуктивність:	0,5-1,6 л/хв
Вага нетто/брутто:	5,5 кг/6,5 кг



Опрыскиватель садовый аккумуляторный GBS-16/12 MP




АКУМУЛЯТОРНА БАТАРЕЯ З
ПАРАМЕТРАМИ 12 В, 8 А·г



БАК ДЛЯ СУМІШІ ОБ'ЄМОМ 16 ЛІТРІВ



ВОЛЬТМЕТР



МОЖЛИВІСТЬ ВИБОРУ АВТОМАТИЧНОГО
АБО РУЧНОГО РЕЖИМУ

- Тривала робота без додаткової зарядки
- Ручний режим роботи (при низькому рівні заряду акумулятора)
- Просте використання
- Зручне наплічне кріплення з ергономічною спинкою
- Об'ємний бак для готового розчину
- Зносостійкий та ударостійкий корпус
- Продуктивний насос
- Чотири типи насадок у комплекті
- Регулювання довжини телескопічної трубки розпилювача
- Регулятор витрати суміші

Номинальна напруга:	12 В
Тип акумуляторної батареї:	Герметична свинцево-кислотна батарея
Ємність батареї:	8,0 А·г
Об'єм бака:	16 л
Робочий тиск:	1,5-5,0 бар (0,15-0,5 МПа)
Продуктивність:	0,5-1,6 л/хв
Вага нетто/брутто:	6,1 кг/7,1 кг




Опрыскиватель садовый аккумуляторный GBS-16/12 E



АКУМУЛЯТОРНА БАТАРЕЯ З
ПАРАМЕТРАМИ 12 В, 8 А·Г



БАК ДЛЯ СУМІШІ ОБ'ЄМОМ 16 ЛІТРІВ



ВОЛЬТМЕТР



ВАГА НЕТТО

- Тривала робота без додаткового заряджання
- Продуктивний насос
- Зручне наплічне кріплення з ергономічною спинкою
- Зносостійкий та ударостійкий корпус
- Чотири типи насадок в комплекті
- Регулювання довжини телескопічної трубки розпилювача
- Регулятор витрати розчину

Номинальна напруга:	12 В
Тип аккумуляторной батареи:	Герметичная свинцево-кислотная батарея
Ёмность батареи:	8,0 А·г
Объём баку:	16 л
Рабочий тиск:	1,5-5,0 бар (0,15 -0,5 МПа)
Продуктивність:	0,5-1,6 л/хв
Вага нетто/брутто:	5,9 кг/6,9 кг



Електропила ланцюгова CSE-2605



Двигун потужністю 2600 Вт



МЕХАНІЗМ РУЧНОГО БЕЗІНСТРУМЕНТНОГО НАТЯГУВАННЯ ЛАНЦЮГА



ІНЕРЦІЙНЕ ГАЛЬМО ЛАНЦЮГА ПОДВІЙНОЇ ДІЇ

- Потужний і надійний двигун
- Автоматичне змащення ланцюга



Максимальна потужність:	2600 Вт
Номинальна напруга:	220 В ± 10%
Номинальна частота:	50 Гц
Максимальна швидкість протягування ланцюга:	13 м/с
Довжина шини:	406 мм
Параметри ланцюга:	3/8"×1,3 мм×57 ланок
Місткість масляного баку для змащення ланцюга:	200 мл
Вага нетто/брутто:	5,0 кг/5,5 кг

Електропила ланцюгова CSE-2616



Двигун потужністю 2600 Вт



Ручний натягувач ланцюга



СИСТЕМА «Плавний пуск»



Інерційне гальмо ланцюга подвійної дії



Автоматичне змащення ланцюга



Довжина шини



Номінальна потужність:	2600 Вт
Номінальна напруга:	220 В ± 10%
Номінальна частота:	50 Гц
Максимальна лінійна швидкість руху ланцюга:	13,1 м/с
Довжина шини:	406 мм
Параметри ланцюга:	3/8"×1,3 мм×57 ланок
Вага нетто/брутто:	5,4 кг/6,1 кг

Електропила ланцюгова CSE-2604 S



Двигун потужністю 2600 Вт



Інерційне гальмо ланцюга подвійної дії

Soft
start

СИСТЕМА «ПЛАВНИЙ ПУСК»

- Потужний і надійний двигун
- Автоматичне змащення ланцюга



Максимальна потужність:	2600 Вт
Максимальна швидкість протягування ланцюга:	13,5 м/с
Номинальна напруга:	220 В ± 10%
Номинальна частота струму:	50 Гц
Довжина шини:	406 (16") мм (дюймів)
Параметри ланцюга:	3/8"×1,3 мм×57 ланок
Місткість масляного баку для змащення ланцюга:	150 мл
Вага нетто/брутто:	5,0 кг/5,5 кг


Електропила ланцюгова CSE-1814



Двигун потужністю 1800 Вт



Автоматичне змащення ланцюга



Довжина шини

- Потужний і надійний двигун
- Автоматичне змащення ланцюга
- Простота використання



Максимальна потужність:	1800 Вт
Номинальна напруга:	220 В ± 10%
Номинальна частота:	50 Гц
Максимальна швидкість протягування ланцюга:	14 м/с
Довжина шини:	355 мм (14 дюймів)
Параметри ланцюга:	3/8"×1,3 мм×52 ланки
Місткість масляного баку для змащення ланцюга:	130 мл
Вага нетто/брутто:	3,5 кг/4,0 кг

Пила бензинова CSG-3040



Потужність двигуна 3000 Вт



Автоматичне змащення ланцюга



СИСТЕМА «ЛЕГКИЙ ЗАПУСК»



АНТИВІБРАЦІЙНА СИСТЕМА



Гальмо ланцюга подвійної дії

Потужність:	3000 Вт
Робочий об'єм двигуна:	45,0 см³
Тип стартера:	Ручний, з механізмом легкого запуску
Розмір шини:	406 (16") мм (дюймів)
Крок ланцюга:	0,325"
Кількість ланок ланцюга:	64
Об'єм паливного бака:	0,55 л
Вага нетто/брутто:	6,0 кг/6,5 кг



- Праймер
- Розбірне зчеплення
- Покращений повітряний фільтр
- Оптимальний розмір шини
- М'яка рукоятка
- Хромований циліндр

Пила бензинова CSG-2745



Двигун потужністю 2700 Вт



Інерційне гальмо ланцюга подвійної дії



Автоматичне змащення ланцюга



СИСТЕМА «ЛЕГКИЙ ЗАПУСК»



Надійний потужний двигун об'ємом 52 см³



АНТИВІБРАЦІЙНА СИСТЕМА



Максимальна потужність:	2700 (3,7) Вт
Робочий об'єм двигуна:	52,0 см³
Тип стартера:	Ручний, з механізмом легкого запуску
Розмір шини:	457 (18") мм (дюймів)
Крок ланцюга:	0,325"
Кількість ланок ланцюга:	72
Об'єм паливного бака:	0,55 л
Вага нетто/брутто:	6,5 кг/7,05 кг

- Праймер
- Оптимальний розмір шини
- Хромований циліндр
- Боковий натягувач ланцюга та розбірне зчеплення

Пила бензинова CSG-3545 2М



Двигун потужністю 3500 Вт



Автоматичне змащення ланцюга



Надійний потужний двигун об'ємом 45 см³



АНТИВІБРАЦІЙНА СИСТЕМА



Гальмо ланцюга подвійної дії



Максимальна потужність:	3500 (4,7) Вт (к.с.)
Робочий об'єм двигуна:	45 см³
Тип стартера:	Ручний
Розмір шини:	457 (18") мм (дюймів)
Крок ланцюга:	0,325"
Кількість ланок ланцюга:	72
Об'єм паливного бака:	0,55 л
Вага нетто/брутто:	6,5 кг/8,1 кг

- Комплект з двох ланцюгів і двох напрямних шин
- Боковий натягувач ланцюга
- Праймер (помпа підкачування паливної суміші)
- Розбірне зчеплення
- Металеві кришки стартера і гальма ланцюга
- Покращений паперовий повітряний фільтр
- Оптимальний розмір шини
- М'яка рукоятка

Тример садовий електричний BCE-1720/BCE-1720 K



Двигун потужністю 1700 Вт



Напруга та частота



Максимальна кількість обертів шпинделя



Система «Плавний пуск»



Наплічний ремінь



Датчик захисту від перегріву

В комплекті:



Ріжуча катушка з жилкою (BCE-1720);
Модернізована ріжуча катушка
з жилкою (BCE-1720 K)



Ніж із трьома лезами



Максимальна потужність:	1700 Вт
Номінальна напруга:	220 В ± 10%
Номінальна частота:	50 Гц
Максимальна кількість обертів шпинделя:	8500 об/хв
Ширина скошування катушкою з жилкою:	380 мм
Діаметр ріжучого ножа:	255 мм
Вага нетто/брутто:	
- BCE-1720	4,0 кг/6,0 кг
- BCE-1720 K	4,8 кг/6,8 кг

Тример садовий електричний BCE-1940



Двигун потужністю 1900 Вт



СИСТЕМА «Плавний пуск»



НАПРУГА ТА ЧАСТОТА



ВАГА НЕТТО



МАКСИМАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ОБЕРТІВ ШПИНДЕЛЯ

В КОМПЛЕКТІ:



Ріжуча катушка з жилкою



НАПЛІЧНИЙ РЕМІНЬ



НІЖ ІЗ ТРЬОМА ЛЕЗАМИ

- Зручні рукоятки для керування
- Потужний двигун
- Модернізована ріжуча катушка з жилкою
- Пряма роз'ємна штанга



Максимальна потужність:	1900 Вт
Номинальна напруга:	220 В ± 10%
Номинальна частота:	50 Гц
Максимальна кількість обертів шпинделя:	7500 об/хв
Ширина скошування катушкою з жилкою:	430 мм
Діаметр ріжучого ножа:	255 мм
Вага нетто/брутто:	5,0 кг/6,5 кг

Тример садовий електричний BCE-2020



Двигун потужністю 2000 Вт



СИСТЕМА «Плавний пуск»



НАПРУГА ТА ЧАСТОТА



ВАГА НЕТТО



МАКСИМАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ОБЕРТІВ ШПИНДЕЛЯ

В КОМПЛЕКТІ:



Ріжуча котушка з жилкою



НАПЛІЧНИЙ РЕМІНЬ



НІЖ ІЗ ТРЬОМА ЛЕЗАМИ



- Зручні рукоятки для керування
- Потужний двигун
- Пряма роз'ємна штанга

Максимальна потужність:	2000 Вт
Номинальна напруга:	220 В ± 10%
Номинальна частота:	50 Гц
Максимальна кількість обертів шпинделя:	12000 об/хв
Ширина скошування катушкою з жилкою:	400 мм
Діаметр ріжучого ножа:	230 мм
Вага нетто/брутто:	4,5 кг/5,5 кг

Тример бензиновий BCG-3045



Потужність двигуна
3,0 кВт (4,1 к.с.)



СИСТЕМА «ЛЕГКИЙ ЗАПУСК»



Об'єм паливного бака 1,2 л



Об'єм двигуна,
кількість тактів



Максимальна кількість
ОБЕРТІВ ШПИНДЕЛЯ




Співвідношення
БЕНЗИН/МАСЛО

В КОМПЛЕКТІ:



МОДЕРНІЗОВАНА РІЗУЧА
КОТУШКА З ЖИЛКОЮ



40-ЗУБИЙ НІЖ
З ТВЕРДОСПЛАВНИМИ
НАПАЙКАМИ



РАНЦЕВИЙ ТИП РЕМЕНЯ



- Модернізована ріжуча катушка з жилкою
- Вдосконалене кріплення передніх рукояток

Потужність двигуна:	3,0 кВт (4,1 к.с.)
Об'єм двигуна:	52 см ³
Паливна суміш:	Бензин/масло (30:1)
Об'єм паливного бака:	1,2 л
Максимальна кількість обертів двигуна:	8500 ± 200 об/хв
Кількість обертів двигуна на холостому ході:	3000 ± 200 об/хв
Вага нетто/брутто:	
- двигун:	8,1 кг/8,8 кг
- штанга:	1,2 кг/1,3 кг

Тример бензиновий з двотактним двигуном BCG-2917



Потужність двигуна
2,9 кВт (3,9 к.с.)



СИСТЕМА «ЛЕГКИЙ ЗАПУСК»



Об'єм паливного бака 1,2 л



Об'єм двигуна,
кількість тактів



Максимальна кількість
обертів шпинделя



Співвідношення
бензин/масло

В комплекті:



Ріжуча катушка
з жилкою



Наплічний ремінь



Ніж із трьома лезами



Потужність двигуна:	2,9 кВт (3,9 к.с.)
Об'єм двигуна:	52 см³
Паливна суміш:	Бензин/масло, 30:1
Об'єм паливного бака:	1,2 л
Максимальна кількість обертів двигуна:	8000 ± 300 об/хв
Кількість обертів двигуна на холостому ході:	3000 ± 300 об/хв
Вага нетто/брутто двигуна:	6,5 кг/8,0 кг
Вага штанги:	1,2 кг

Триммер бензиновий BCG-2812



Потужність двигуна
2,8 кВт (3,8 к.с.)



СИСТЕМА «ЛЕГКИЙ ЗАПУСК»



Об'єм паливного бака 1,2 л



Об'єм двигуна,
кількість тактів



Максимальна кількість
обертів шпинделя



Співвідношення
бензин/масло

В комплекті:



Ріжуча катушка
з жилкою



Наплічний ремінь



Ніж із трьома лезами



Потужність двигуна:	2,8 кВт (3,8 к.с.)
Об'єм двигуна:	52 см ³
Паливна суміш:	Бензин/масло (30:1)
Об'єм паливного бака:	1,2 л
Максимальна кількість обертів двигуна:	9500 ± 500 об/хв
Кількість обертів двигуна на холостому ході:	3000 ± 300 об/хв
Вага нетто/брутто двигуна:	6,5 кг/7,8 кг
Вага штанги:	1,2 кг

Тример бензиновий BCG-3014



Потужність двигуна
3,0 кВт (4,1 к.с.)



СИСТЕМА «ЛЕГКИЙ ЗАПУСК»



Об'єм паливного бака 1,2 л



Об'єм двигуна,
кількість тактів



Максимальна кількість
ОБЕРТІВ ШПИНДЕЛЯ



Співвідношення
БЕНЗИН/МАСЛО

В КОМПЛЕКТІ:



Ріжуча катушка
з жилкою



НАПЛІЧНИЙ РЕМІНЬ



НІЖ ІЗ ТРЬОМА ЛЕЗАМИ



Потужність двигуна:	3,0 кВт (4,1 к.с.)
Об'єм двигуна:	52 см ³
Паливна суміш:	Бензин/масло (30:1)
Об'єм паливного бака:	1,2 л
Максимальна кількість обертів двигуна:	9500 ± 500 об/хв
Кількість обертів двигуна на холостому ході:	3000 ± 300 об/хв
Вага нетто/брутто двигуна:	6,6 кг/7,9 кг
Вага штанги:	1,2 кг

Ножі та диски для садових тримерів



Ніж до садового тримера 255×25.4 мм
3-ЛОПАТІ, ДВОСТОРОННІЙ

Арт.40 020 314:

- ✦ для молоді трави
- ✦ для свіжих товстих пагонів
- ✦ для сухої трави



Диск до садового тримера 255×25.4 мм
40 ТВС зубців

Арт.40 020 445:

- ✦ для свіжої та сухої трави
- ✦ для товстих пагонів
- ✦ для порослі та чагарнику




Диск до садового тримера 255×25.4 мм
40 ТВС зубців, 3 ПІДРІЗНІ ЛОПАТІ

Арт.40 023 448:

- ✦ для високої трави
- ✦ для товстих пагонів
- ✦ для порослі та чагарнику
- ✦ для підліску та деревини
- ✦ оснащений додатковими відсікачами для запобігання намотування трави на редуктор мотокоси

Ліска для садових тримерів

Схематичне зображення / Тип	Характеристика та застосування	Артикул	Найменування	Діаметр, мм	Довжина, м (±3%)	Упаковка	Кількість в ящику, шт.
	Агресивний різ та висока продуктивність завдяки 5-ти гострим граням Ідеальна для свіжої трави	G.40124015	Ліска тримерна «Зірка» 2,4 мм × 15 м	2,4	15	картка	240
		G.40127015	Ліска тримерна «Зірка» 2,7 мм × 15 м	2,7	15	картка	220
		G.40130015	Ліска тримерна «Зірка» 3,0 мм × 15 м	3,0	15	картка	160
	Класична форма зі зручним використанням Збалансований ресурс Підходить для свіжої та сухої трави	G.40227015	Ліска тримерна «Кругла» 2,7 мм × 15 м	2,7	15	картка	200
		G.40230015	Ліска тримерна «Кругла» 3,0 мм × 15 м	3,0	15	картка	160